BELIMO | Tritec

VÁLVULA MARIPOSA

Aplicación: Para HVAC comercial e industrial con cierre positivo a altas presiones y temperaturas. Ideal para aislamiento de enfriadores/torres, sistemas de cambio, serpentines de aire grandes, derivaciones y control de procesos.
Beneficios: Cierre hermético, alta durabilidad, mantenimiento reducido.
Conexión a proceso: tipo lug, bridada, y wafer.
Característica del flujo: Lineal (Puerto B a AB).
Tamaños: de 2" a 24".
Rangos CV: 115 a 43116.
Comunicación: Actuadores disponibles con MP-Bus, BACnet, Modbus, NFC.

VÁLVULA GLOBO



Aplicación: Para control de agua/vapor en equipos de ventilación y unidades manejadoras de aire para sistemas de calefacción y refrigeración.
Beneficios: Control preciso, diseño compacto, operación confiable.
Conexión a proceso: Disponibles en 2 y 3 vías, tipo roscada, bridada y flat face.
Característica del flujo: Modificado al igual que el porcentaje G3: Flujo lineal de B hasta AB.
Máxima presión de entrada: 35-250 psi.
Máxima presión diferencial: 25-100 psid.
Tamaños: ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2".
Rango CV: 0.4 a 340.
Comunicación: Actuadores con MP-Bus, BACnet, Modbus, NFC.

VÁLVULA CARACTERIZADA CCV

Aplicación: Para unidades de tratamiento de aire, fan-coils, ventiladores unitarios, recalentamiento de cajas VAV y bucles de derivación en sistemas hidrónicos de flujo variable.
Beneficios: Alta eficiencia energética, control preciso de la temperatura, ideal para sistemas de flujo variable.
Conexión a proceso: Disponibles en 2, 3 y 6 vías, tipo roscada, bridada, y wafer.
Característica del flujo: igual porcentaje (Puerto A).
Máxima presión diferencial: 50 psid.
Tamaños: de ½" a 6".
Rangos CV: 0.3 a 240.
Comunicación: Actuadores con MP-Bus, BACnet, Modbus, NFC.

71407298
tritec SRL
tritecbolivia

COCHABAMBA:
(591) (4) 4256993 – 4500905
cochabamba@tritecbolivia.com

SANTA CRUZ:
(591) (3) 3369764 - 3345670
santacruz@tritecbolivia.com

LA PAZ:
(591)(2) 2900833
lapaz@tritecbolivia.com