

PROTECCIÓN TIPO 1



Los DAC1-13 son DPS enchufables de Tipo 1+2, de alta capacidad, diseñados para ser instalados en la entrada de la instalación de Baja Tensión en caso de la presencia de un pararrayos en la estructura. La tecnología de varistores múltiples de alta capacidad permite conseguir el mejor comportamiento en la red de AC (ninguna corriente de seguimiento). A la luz de una capacidad de descarga muy elevada, los DPS DAC1-13 son particularmente compactos y se proponen en versión multipolar para proteger las redes monofásicas o trifásicas.

- Protección multipolar de tipo 1 + 2
- In: 20 kA
- Red: 230/400 V Trifásica + N
- Iimp: 12.5 kA (onda 10/350µs)
- Módulo enchufable
- Teleseñalización (opción)
- Certificado EN 61643-11, IEC 61643-11
- Conforme UL1449 ed.5

Adicionalmente contamos en stock con los siguientes equipos:



- Protección de sobretensiones Tipo 1 para 400V
- Protección de sobretensiones Tipo 2 y 3, para 400V y 230V
- Protección de sobretensiones para Ethernet RJ45, RS232, RS485 y ADSL
- Protección de sobretensiones para 4-20 mA
- Protecciones Fotovoltaicas



67533888

www.tritecbolivia.com

COCHABAMBA:

Telf: (591) (4) 4256993 – 4500905

E-Mail: cochabamba@tritecbolivia.com



tritec SRL



tritecbolivia

SANTA CRUZ:

Telfs: (591) (3) 3369764 - 3345670

E-Mail: santacruz@tritecbolivia.com

LA PAZ:

Telfs: (591)(2) 2900833 - Telf/Fax: (591) (2)2900834

E-Mail: lapaz@tritecbolivia.com