

Las **fuentes de alimentación** industriales de **DELTA ELECTRONICS** están diseñadas para ofrecer un **rendimiento superior**, **máxima estabilidad operativa** y **alta eficiencia energética** en aplicaciones **industriales exigentes**.

Las series **DRL** y **DRP** están **diseñadas** para operar en **ambientes severos**, garantizando **estabilidad** y **continuidad energética**.

FUENTES DE ALIMENTACIÓN INDUSTRIAL

FAMILIAS: CLIQ Y CLIQ II



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ◆ **Entrada** universal AC
- ◆ **Salida** regulada de 24 VDC
- ◆ **Alta eficiencia energética** >90%
- ◆ **Power Boost** de hasta 150% para arranque de cargas demandantes
- ◆ **Diseño** compacto para riel DIN
- ◆ **Carcasa** metálica resistente a vibración y choque industrial
- ◆ **Protección** contra sobretensión, sobrecorriente, sobretensión y cortocircuito
- ◆ **Recubrimiento** conformal coating para ambientes industriales agresivos
- ◆ **Amplio rango** de temperatura de operación
- ◆ **Certificación** IEC/EN/UL 62368-1
- ◆ **Cumplimiento** IEC/EN 61000-3-2 Clase A

APLICACIONES

- ◆ Automatización industrial
- ◆ PLCs y sistemas de control
- ◆ Tableros eléctricos
- ◆ Instrumentación industrial
- ◆ Líneas de producción
- ◆ Telecomunicaciones
- ◆ Sistemas SCADA
- ◆ Equipos de seguridad y monitoreo
- ◆ Plantas industriales
- ◆ Tratamiento de agua
- ◆ HVAC y edificios inteligentes
- ◆ Energías renovables



Soluciones de energía diseñadas para la **productividad** de la **industria moderna**

