



Fuentes de Alimentación



Las fuentes de alimentación de las series DVP, CliQ, CliQ II y Chrome de Delta ofrecen un voltaje nominal de salida de 12V/24V, un amplio rango de temperaturas de -20°C a +75°C y un tiempo mínimo de espera de 20ms.

- ✚ Rango de voltaje de entrada de CA universal.
- ✚ La energía no se reducirá en todo el rango de voltaje de entrada.
- ✚ Aumento de potencia del 150% durante 3 segundos.
- ✚ Diseño robusto y compacto (Vibración 5G, Choque 30G).
- ✚ Cumple con la corriente de armónicos IEC/EN 61000-3-2, Clase A.
- ✚ Amplio rango de temperatura de funcionamiento -20°C a 80°C.
- ✚ Sobretensión / Sobrecorriente / Sobretemperatura / Protecciones de cortocircuito.
- ✚ Certificado según IEC/EN/UL 62368-1.

EN STOCK

Este diseño de última generación está construido para soportar entornos Industriales severos

Controladores lógicos programables

SA2



Programa 16K
3 COM
Inst. Básica 0.35µS

SX2



Embebido I/O
Analógico 12bits

SE



Programa 16K
3 COM
Inst. Básica 0.35µS
MAX 480 I/O

Embebido ETH
Embebido USB

SS2



Programa 8K
2 COM
Inst. Básica 0.35µS
MAX 480 I/O



Síguenos:



tritecbolivia



tritec Srl



71420710

www.tritecbolivia.com

COCHABAMBA:

Telf: (591) (4) 4256993 - 4500905
E-Mail: cochabamba@tritecbolivia.com

SANTA CRUZ:

Telfs: (591)(3) 3369764 3345670
E-Mail: santacruz@tritecbolivia.com

LA PAZ:

Telfs: (591)(2) 2900833- Telf/Fax: (591)(2)2900834
E-Mail: lapaz@tritecbolivia.com