



El dispositivo **DILO Leak Pointer 3-033-R002** es un **detector portátil y ligero** para **fugas de gas SF₆**, diseñado para ofrecer una **respuesta rápida** (≈ 1 segundo), **alta sensibilidad** (hasta 5 g/año) y **facilidad de uso** gracias a su **pantalla LED** y **alarma sonora**.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Detección rápida: Visualización inmediata en pantalla LED.

Alarma sonora: Notifica fugas en tiempo real.

Sensibilidad ajustable: 7 niveles para adaptarse a distintas condiciones.

Compensación de temperatura: Precisión estable en ambientes variables.

Portabilidad: Ligero y fácil de transportar.

APLICACIONES

- Detección y localización de fugas de SF₆.
- Inspección de interruptores, subestaciones y celdas aisladas con SF₆.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos eléctricos de alta tensión.
- Verificación de fugas durante inspecciones y puesta en servicio.

**Detección inmediata,
Seguridad Garantizada**

LEAK POINTER SF₆ 3-033-R002



DATOS TÉCNICOS

	Dimensiones:	an. 2.6" x alt. 9.1" x prof. 2.6" (65 x 229 x 65 mm)
	Peso:	1.2 libras (550 g)
	Fuente de alimentación:	dos (2) baterías alcalinas de celda "C"
	Principio de medición:	ionización de alto voltaje
	Sensibilidad:	5 g de SF ₆ /año
	Temperatura de funcionamiento:	de 32 °F a 126 °F (de 0 °C a 52 °C)
	Tiempo de respuesta T90:	aproximadamente 1 segundo
	Tiempo de recuperación:	aproximadamente 1 segundo
	Incluido en el kit:	(1) maletín de transporte, (1) sensor de repuesto (1) manual de funcionamiento en CD-ROM

