

Sistema compacto diseñado para la **filtración, bombeo, calentamiento y desgasificación de aceite aislante** utilizado en **transformadores, cambiadores de tomas bajo carga, bushings e interruptores de alta tensión**. Su proceso elimina **humedad, gases disueltos e impurezas mecánicas** para **mejorar** las propiedades aislantes y refrigerantes del aceite.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Capacidad de tratamiento de hasta 600 L/h.
- Proceso de purificación mediante termo vacío para remover agua y gases.
- Filtración fina nominal de 5 micras, con opciones más finas según configuración.
- Funciones integradas de filtración, bombeo, calefacción y desgasificación.
- Diseño compacto para uso en taller o en campo.
- Operación simple, fácil mantenimiento y funcionamiento silencioso.

APLICACIONES

- Transformadores de potencia.
- Cambiadores de tomas bajo carga.
- Bushings.
- Interruptores de alta tensión.
- Procesos de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos llenos de aceite.

CMM-0.6 PURIFICADOR DE ACEITE



BENEFICIOS PARA SU OPERACIÓN

- Reduce humedad, gases y partículas en el aceite.
- Mejora la rigidez dieléctrica y la condición del medio aislante.
- Ayuda a extender la vida útil del transformador y de sus componentes.
- Disminuye riesgos de falla y mejora la confiabilidad operativa.
- Facilita el mantenimiento en sitio con una solución compacta y eficiente.

**Máxima pureza de aceite,
máxima protección para
sus activos**

