



HIKMICRO



CAMÁRAS TERMOGRÁFICAS

ENTREGA
INMEDIATA

SERIE MINI

MINI2 PLUS



CARACTERÍSTICAS

- Para celular **Android y iPhone**
- Resolución Térmica **256x192, 50°x37.5°**
- NETD<40mk, 25Hz
- Rango -20 a 350°C, ±2°C/±2%
- USB tipo C
- Enfoque manual
- Línea de vista e Imagen capturadas con **Tecnología SuperIR**

SERIE ECO

ECO



CARACTERÍSTICAS

- Resolución **96x96, 50° x 50°**
- NETD <50mk, 25Hz, Rango -20 a 550°C, ±2°C/±2%
- 4GB de memoria
- Pantalla de 2.4" 240x320
- Puntero laser
- Línea de vista e Imagen capturadas con **Tecnología SuperIR**

POCKET E



CARACTERÍSTICAS

- Tipo compacta, Resolución **96x96, 50° x 50°**
- NETD<50mk, 25Hz
- Rango -20 a 350°C, ±2°C/±2%
- 4GB de memoria
- Pantalla táctil de 2.4" 240x320
- Accesibilidad WIFI
- Línea de vista e imagen capturadas con **Tecnología SuperIR**

SERIE B

B20 S



CARACTERÍSTICAS

- Resolución térmica **256x192, 37.2°x50°**
- NETD<40mk
- Rango -20 a 550°C, ±2°C/±2%
- 16GB de memoria
- Pantalla de 3.2" 240x320
- Puntero laser
- Accesibilidad WIFI
- Línea de vista e Imagen capturadas con **Tecnología SuperIR**

SERIE M

M11



CARACTERÍSTICAS

- Resolución Térmica **192x144, 18.75°x14.1°**
- Enfoque manual
- NETD <40mk, 25 Hz
- Rango -20 a 550°C, ±2°C/±2%
- 32GB de memoria
- Pantalla de 3.5" 640x480
- Puntero laser
- Accesibilidad WIFI
- Batería **reemplazable** y **intercambiable**
- Línea de vista e Imagen capturadas con **Tecnología SuperIR**

SERIE POCKET

POCKET2



CARACTERÍSTICAS

- Tipo compacta,
- Resolución **256x192, 50° x 37°**
- NETD<40mk, 25Hz
- Rango -20 a 400°C, ±2°C/±2%
- 16GB de memoria
- Pantalla táctil de 3.5" 640x480
- Accesibilidad WIFI
- Línea de vista e Imagen capturadas con **Tecnología SuperIR**



72117320



tritec SRL



tritecbolivia

COCHABAMBA:



(591) (4) 4256993 - 4500905



cochabamba@tritecbolivia.com

SANTA CRUZ:



(591) (3) 3369764 - 3345670



santacruz@tritecbolivia.com

LA PAZ:



(591)(2) 2900833



lapaz@tritecbolivia.com