



UHF PDD - Sistema portátil de medición en línea de Descargas Parciales en Subestaciones



El Detector UHF PDD es la herramienta ideal para inspecciones no invasivas rápidas en subestaciones de MT y AT, y es un instrumento único y necesario como parte de los equipos de servicio y mantenimiento. Debido al amplio ancho de banda de medición, el método UHF permite la medición precisa en descargas parciales (DP) online puntuales en frecuencias por encima de las perturbaciones comunes. Además, el alto ancho de banda junto con la señal del comportamiento PRPD (Phase Resolve Partial Discharge), puede clasificar los diferentes tipos de defectos. Descargas de la corona y las descargas superficiales se pueden diferenciar muy fácilmente de las descargas parciales internas peligrosas, lo que constituye una gran ventaja de este tipo de tecnología.

UHF PDD y su característica única de doble canal de medición, permite comparar dos fases o dos tipos de sensores UHF entre sí. Esto logra que se obtenga mayor información y hace de UHF PDD un instrumento único por su costo y beneficio.



60768602

www.tritecbolivia.com

COCHABAMBA:

Telf: (591) (4) 4256993 – 4500905
E-Mail: cochabamba@tritecbolivia.com



tritec SRL



tritecbolivia

SANTA CRUZ:

Telfs: (591) (3) 3369764 - 3345670
E-Mail: santacruz@tritecbolivia.com

LA PAZ:

Telfs: (591)(2) 2900833 - Telf/Fax: (591) (2)2900834
E-Mail: lapaz@tritecbolivia.com