

Las **válvulas** de **manguito Flowrox™** **PVG** y **PVEG** ofrecen una **solución robusta** y **eficiente** para aplicaciones industriales con **fluidos abrasivos, corrosivos** y **pulpas** con **sólidos en suspensión**.

Su diseño de **cierre por compresión unilateral** garantiza una operación **confiable, prolongada vida útil y bajos costos** de mantenimiento. El modelo **PVG** cuenta con un **cuerpo metálico de alta resistencia**, mientras que el **PVEG** incorpora un **cuerpo plástico ligero y resistente a la corrosión**.

PRINCIPALES BENEFICIOS

- **Cierre 100 % hermético:** incluso en presencia de partículas sólidas, evitando atascamientos y obstrucciones.
- **Alta resistencia al desgaste:** mayor vida útil y menores costos operativos.
- **Mantenimiento simplificado:** el manguito es el único componente en contacto con el fluido y la única pieza reemplazable por desgaste.
- **Instalación sencilla:** dimensiones entre caras conforme a la norma EN 558, Serie 7.
- **Paso total sin restricciones:** permite el transporte eficiente de fluidos con sólidos en suspensión.

FLOWROX™ PVG Y PVEG VALVULAS PINCH



Flowrox™ PVG y PVEG: confiabilidad, durabilidad y menor costo total de propiedad para procesos industriales exigentes.



Solución confiable para reemplazar **válvulas** de **diafragma**

